ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС RU.С313.Н22544*

Срок действия с *04.06.2020* по *03.06.2022*

№ 0019003

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *RA.RU.11С313*

Автономная некоммерческая организация обеспечения промышленной безопасности «Сертификация Банковского оборудования - сервис» (ОС АНО «СБО-сервис»)
127550, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, пом. 1928-29-30
телефоны: +74957829056, +79255187025, +74999772222,
адрес электронной почты: sbo-service@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шлем противоударный «ШБА»
ТУ 7399-001-17861835-2016

Серийный выпуск

код ОК
32.99.11.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 57560 – 2017 п. 3.3., табл. 2
Защитные характеристики согласно приложению №0008165

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Авангард», ИНН 7734704902, ОКПО 17861835
105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, тел. +74952155180

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Авангард», ИНН 7734704902, ОКПО 17861835
105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, тел. +74952155180

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 5/260520 от 26.05.2020 г АО «ЦНИИТОЧМАШ» ГИС РФ, 142181, Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, аттестат аккредитации №RA.RU.21С339 от 03.03.2015г .
Акта №22544-20 от 03.06.2020г ОС АНО «СБО-сервис» RA.RU.11С313

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с
Инспекционный контроль – 1 раз в год

Орган по сертификации продукции * RA.RU.11С313 * Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ подпись *Е. Г. Запарова* инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись *Б. А. Грибков* инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «В»

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0008165

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № *РОСС RU.С313.Н22544*

04.06.2020

32.99.11.190	*Шлем противоударный «ШБА»* *Шлем обеспечивает защиту от воздействий: Холодного оружия (штык-нож инд. 6Х5) с энергией удара 49±1 Дж (аналогично требованиям специального класса «С» по ГОСТ Р 57560-2017 п. 3.3., табл. 2;* *Распределенных нагрузок с энергией до 100 Дж;* *Вертикальных ударных нагрузок с энергией не более 50 Дж (кроме забрала и бармицы);* *Забрало изделия выдерживает ударную нагрузку с энергией не более 25 Дж;* *Продолжительность остаточного горения и тления материала корпуса изделия не более 5 секунд, после воздействия в течение 10 секунд открытого огня;* *Наработка на отказ поворотно-фиксирующего устройства забрала не менее 1500 циклов;* *Изделие обеспечивает сохранение исходных характеристик при температурном диапазоне эксплуатации от минус 40^0С до плюс 50^0С.*	*ТУ 7399-001-17861835-2016*

Руководитель органа _____ *Е. Г. Запарова*
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ *Б. А. Грибков*
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «В»