



Система добровольной сертификации
"Ассоциация технических средств защиты"
(регистрационный № РОСС RU.M2475.04ATCO)
www.tehsz.ru, E-mail: info@tehsz.ru

Ассоциация «По сертификации технических средств защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.M2475.04ATCO.C313.H24933**

Срок действия: с **06.06.2025** по **05.06.2028**

№ **00005492**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11C313

*Автономная некоммерческая организация обеспечения промышленной безопасности
«Сертификация Банковского оборудования - сервис» (ОС АНО «СБО-сервис»)
127434, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, пом. 1920-21
телефоны: +74957829056, +79255187025, +74999772222,
адрес электронной почты: sbo-service@inbox.ru*

ПРОДУКЦИЯ

Шлем противоударный «ШБА»
ТУ 7399-001-17861835-2016

Серийный выпуск

Код ОКПД-2

32.99.11.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58464-2019 п.4.1-4.5

Защитные характеристики согласно приложению №0000439

Код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Авангард», ИНН 7734704902, ОКПО 17861835

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, тел. +74952155180

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Авангард», ИНН 7734704902, ОКПО 17861835

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, тел. +74952155180

НА ОСНОВАНИИ

**Протокола № 9/280425 от 28.04.2025г АО «ЦНИИТОЧМАШ»,
142181, Россия, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2, корпус 707,
офис 66.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации Ic



Руководитель органа

А.В. Полевов
подпись

А.В. Полевов

инициалы, фамилия

Эксперт

Е.Б. Казанина
подпись

Е.Б. Казанина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0000439

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.M2475.04ATCO.C313.H24933

06.06.2025

32.99.11.190

Шлем противоударный «ШБА»

ТУ 7399-001-17861835-2016

обеспечивает защиту от воздействий:
Холодного оружия (штык-нож инд.
6X5) с энергией удара 49 ± 1 Дж
(аналогично требованиям
специального класса «С» по ГОСТ Р
58464-2019 п.4.1-4.5);
Распределенных нагрузок с энергией до
100 Дж;
Вертикальных ударных нагрузок
с энергией не более 50 Дж
(кроме забрала и бармицы);
Забрало изделия выдерживает
ударную нагрузку с энергией не более 25
Дж;
Продолжительность остаточного
горения и тления материала корпуса
изделия не более 5 секунд, после
воздействия в течение 10 секунд
открытого огня;
Изделие обеспечивает сохранение
исходных характеристик при
температурном диапазоне
эксплуатации от минус 40°C
до плюс 50°C .



Руководитель органа

Генеральный директор
подпись

Эксперт

Эксперт
подпись

А.В. Полезов

инициалы, фамилия

Е.Б. Казанина

инициалы, фамилия